Alde Premium Glykol G12 EVO

Därför ska du byta glykol



Håll ditt värmesystem i topptrim

Alde Värmesystem är ett vattenburet system. Det innebär att en blandning av glykol och vatten värms upp i en värmepanna för att sedan cirkulera i ett rörsystem som avger värmen via konvektorer, golvvärme, handduksvärmare mm.

Glykolen inte bara förhindrar frostskador utan har också en vårdande och skyddande effekt på systemet.

Glykolvätskans egenskaper försämras över tid och därför ska vätskan bytas vartannat år. Bytesintervallerna kan förlängas beroende på glykolvätskans kvalité.

Använder du Alde Premium Glykol G12 EVO kan bytesintervallet förlängas till vart femte år vid normal drift.

Glykolvätskans uppgift

- ✓ Frostskydd ner till -37 ˚C.
- ✓ Korrosionsskydd. Inhibitorer bildar en skyddande hinna på insidan av systemet.
- ✓ Förhindrar bakterietillväxt.
- ✓ Smörjande effekt på cirkulationspumpar.

När du bytt glykolvätska vet du att ditt värmesystem innehåller rätt blandning av glykol och vatten samt att risken för frost- och korrosionsskador och bakterietillväxt är minimerad.

Vad kan hända om du inte byter glykolvätskan?

- ✓ Främmande ämnen kan komma in i värmesystemet och göra att glykolvätskan blir aggressiv vilket kan skada värmesystemet.
- ✓ Gammal glykolvätska kan börja lukta illa.

Alde International Systems AB • Wrangels Allé 90 • 291 75 Färlöv • Sweden • Tel: +46 (0) 44 71270 • info@alde.se • www.alde.se